



JEDNOTKY BALENÍ

Č. PRODUKTU	OBJEM	KUSŮ V BALENÍ	KUSŮ NA PALETĚ
08001AT	1 L	6	450
08005AT	5 L	4	112
08020AT	20 L	1	30
08060AT	60 L	1	6
08205AT	205 L	1	2

NOVINKA! Motorový olej MPM 08000AT Prémiový syntetický motorový olej 0W-16 Advanced Technology

Společnost MPM uvádí na trh novou řadu motorových olejů pro hybridní auta. Prvním produktem této řady Hybrid 08000 je prémiový syntetický motorový olej MPM 08000AT 0W16 Advanced Technology.

Špičková technologie používaná v hybridních autech umožňuje perfektní synchronizaci elektrického i spalovacího motoru s poháněcí soustavou vozidla. Spalovací motory v hybridních vozech proto kladou velmi specifické a náročné požadavky na používaný motorový olej. Používání správného motorového oleje má naprosto zásadní význam pro zajištění správné funkce motoru po celou dobu jeho životnosti.

Spalovací motory musejí být stále výkonnější, aby dokázaly vyhovět požadavkům na emise oxidu uhličitého. Z toho důvodu musí mít používaný motorový olej odpovídající nízkou viskozitu. Mnoho výrobců aut používá standardně motorový olej s viskozitou 0W-20. V této oblasti však dochází k průběžnému vývoji. Různé asijské automobilky už pro některé své modely doporučují motorový olej s viskozitou 0W-16 a se specifikací API SN Plus / SN PLUS-RC.

Specifikace:

★ API SN Plus/ SN Plus-RC

Plně syntetický motorový olej MPM 08000AT se specifikací H API SN Plus / SN Plus-RC s viskozitou dle SAE 0W-16 má tyto vlastnosti:

- Nabízí nejvyšší možnou úsporu paliva (a proto také velmi nízké emise).
- Pomáhá předcházet předčasnému zapálení směsi při nízkých otáčkách (LSPI).
- Prokazuje velmi dobrou tekutost při zapalování a při nízkých teplotách.
- Je plně kompatibilní se systémy následného zpracování.

Motorový olej MPM 08000AT vyhovuje požadavkům norem API SN PLUS a SN PLUS-RC. Tento olej je předepsán pro některé nejnovější hybridní modely s motory na plyn, které vyrábějí například společnosti Honda a Toyota. Motorový olej MPM 08000AT můžete bezpečně používat všude tam, kde je předepsán motorový olej s viskozitou 0W-16 odpovídající normě API SN PLUS nebo SN PLUS-RC. **UPOZORNĚNÍ:** Tento výrobek lze používat pouze u vozidel s předepsanou viskozitou oleje 0W-16 a s uvedenou specifikací. Používání tohoto výrobku v motorech, pro které je předepsán olej s vyšší viskozitou, může vést k nevratnému poškození motoru.

Technické otázky:

Kontaktujte technickou podporu MPM na adrese support@mpmoil.nl nebo volejte na +31 (0) 15 - 251 40 30.



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, Nizozemsko

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: www.mpmoil.cz • E-mail: info@mpmoil.nl

