



05000AE Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel

Verze dokumentu: 27. 4. 2024



Popis

Motorový olej MPM 5W-40 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel je vysoce výkonný syntetický motorový olej pro vznětové motory vyvinutý tak, aby moderním nízkoemisním motorům zajišťoval výjimečný výkon. Díky syntetickému složení má tento olej vysoký viskozitní index a poskytuje optimální ochranu proti opotřebením a stárnutí. Doporučuje se pro nákladní vozidla splňující normy Euro VI vybavené systémy následné úpravy výfukových plynů, jako jsou DPF, EGR a SCR. Je také velmi vhodný pro motory s doporučenou specifikací Chrysler MS 10902.

Manuál k aplikaci

Podle specifikace

ACEA E6 / E7 / E9
API CK-4
Caterpillar ECF-3
Chrysler MS 10902
Cummins CES 20081 / CES 20086
Detroit Diesel 93K218 / 93K222
Deutz DQC IV-10 LA / DQC IV-18 LA
Ford WSS-M2C171-E
JASO DH-2
MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3775
MB 228.51
MTU Oil Category 3.1
Mack EO-S 4.5
Renault RLD-4
Scania LA
Volvo VDS-4.5

Jednotky balení

VÝR. Č.	OBJEM	POLOŽEK NA JEDNOTKU	POLOŽEK NA PALETU
05001AE	1 L	6	450
05005AE	5 L	4	112
05020AE	20 L	1	30
05060AE	60 L	1	6
05205AE	205 L	1	2
05999AE	1000 L	1	-

Standardní analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Density	0.854	kg/l	ASTM D4052
SAE	5W-40		
Kinematic Viscosity	13.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	170		ASTM D2270
Flashpoint	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	10.2	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.88	mass%	

Tyto vlastnosti jsou typické pro současnou výrobu. V těchto vlastnostech se mohou objevit rozdíly.