



## PP200CR MPM Premium Ceramic Paste Pressure Pack

Verze dokumentu: 6. 4. 2024



### Popis

Tato keramická pasta je vysoce všeobecná pasta v tlakovém balení s unikátním systémem dvou pístů, která je připravena k okamžitému použití. Díky speciálnímu složení pasty je vhodná pro teploty až do 1400 °C. Pasta poskytuje dobrou ochranu před korozí a neobsahuje kovové částice, což z ní činí dokonalou montážní pastu pro šroubové spoje z různých materiálů, jako je ocel a hliník. Tato keramická pasta je vhodná jako montážní pasta pro komponenty a aplikace, které jsou vystaveny velmi vysokým teplotám, jako např.: systémy ABS, brzdové díly, výfukové díly, zapalovací svíčky, (přírubové) připojení pecí v ocelářském průmyslu. Je rovněž použitelná jako tenká mazací vrstva pro nízké kluzné rychlosti a velmi vysoké zatížení, vysoké opotřebení, kmitavé pohyby a vibrace. Nepoužívejte jako mazivo na válečková ložiska nebo kuličková ložiska.

### Jednotky balení

VÝR. Č.	OBJEM	POLOŽEK NA JEDNOTKU	POLOŽEK NA PALETU
PP200CR	0.2 L	12	-

### Standardní analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Colour	white	
Base	ceramic	
Consistence	paste	
Temperature Resistance As Paste	-20 – 150 °C	
Temperature Resistance As Ceramic Solid	-20 – 1400 °C	
Application Temperature	5 – 35 °C	

Tyto vlastnosti jsou typické pro současnou výrobu. V těchto vlastnostech se mohou objevit rozdíly.